

물질 안전 보건 자료 (Material Safety Data Sheet)

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU No.
SUPER GOLD #30 금분황구(SP)				

1. 화학 제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	SUPER GOLD #30 금분황구(SP)
나. 제품의 용도와 사용상의 제한	
- 제품의 권고 용도	오프셋 인쇄용 잉크
- 제품의 사용상의 제한	권고 용도로만 사용할 것
다. 공급자 정보	
- 회사명	대한잉크(주)
- 주소	경기도 평택시 청북면 어연리 899번지 어연한산 공업단지
- 긴급 전화번호	031) 686-0222

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 흡입 유해성	구분 2
- 피부부식성, 자극성	구분 2
- 심한 눈손상, 자극성	구분 2
- 수생 환경 유해성	만성 2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

- 그림문자



- 신호어

경고

- 유해·위험문구

삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음
피부에 자극을 일으킴
눈에 심한 자극을 일으킴
장기적 영향에 의해 수생 생물에게 매우 유해함

- 예방조치문구

○ 예방

취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나, 흡연하지 마시오.
옥외 및 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
환경으로 배출하지 마시오.

○ 대응

피부 자극이 생기면 의학적인 조언, 주의를 받으시오.
피부에 묻었다면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
눈에 묻으면 몇 분간 물로 씻으시오. 가능하면 콘택트 렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
불편함을 느끼면 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

○ 저장

삼켰다면 즉시 의사의 도움을 받으시오.
오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.

○ 폐기

밀봉하여 저온으로 유지하십시오.
(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

- 보건 1
- 화재 1
- 반응성 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량
구리/아연 합금	7440-50-8/7440-66-6 합금	-	35 - 45
로진-포름알데히드-알킬페놀 중합체	변성 페놀 수지	70955-45-2	15 - 25
아마씨 기름	Linseed Oil, Bleached	8001-26-1	5 - 15
대두 기름	Extract of soy	8001-22-7	5 - 15
HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC	Mineral oil	64742-55-8	20 - 30

4. 응급조치요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
 가능하면 콘택트렌즈를 제거하고 계속 씻으시오.
 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 다. 흡입했을 때
 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
 따뜻하게 하고 안정되게 해주소시오.
 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
 따뜻하게 하고 안정되게 해주소시오.
- 라. 먹었을 때
 충분한 물로 입안을 세척한후 전문의의 처치를 받을것
- 마. 기타 의사의 주의사항
 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처 방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제
 - 적절한(부적절한) 소화제 이 물질과 관련된 소화시 규정 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
 - 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 유독한 가스가 발생될 수 있음
 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
 - 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
 - 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
 - 유해가스가 발생하므로 보호구를 필히 착용하여 바람을 등지고 소화하십시오.
 - 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
 - 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
 - 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
 - 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

9. 물리화학적 특징

가. 외관	
- 색상	페이스트
- 색상	황금색
나. 냄새	마일드한 오일냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	6~8
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	>350°C
사. 인화점	>250°C
아. 증발속도	BUTYL ACETATE에 비해 느림
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.3
거. N-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온상압조건에서 안정함 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음. 상온상압조건에서 안정함 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질, 물반응성 물질, 자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음. 부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자극, 호흡곤란 발열, 구역, 구토, 설사, 두통, 현기증, 수면 장애, 혈액 장애, 신장 이상, 마비, 경련
나. 건강 유해성 정보	
- 급성독성	
○ 경구	해당없음
○ 경피	해당없음

○ 흡입	구분 2
- 피부부식성 또는 자극성	구분 2
- 심한 눈손상 또는 자극성	구분 2
- 호흡기과민성	해당없음
- 피부과민성	해당없음
- 발암성	해당없음
- 생식세포변이원성	해당없음
- 생식독성	해당없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)	해당없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)	해당없음
- 흡인유해성	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
- 어류	자료없음
- 갑각류	자료없음
- 조류	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
- 잔류성	자료없음
- 분해성	자료없음
다. 생물농축성	
- 농축성	자료없음
- 생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염 방지시설에서 처리하시오. 2) 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오. 3) 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4) 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 5) 소각하거나 안정화처리 하시오. 6) 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의 사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	해당없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	

Lookchem(사.인화점)
IUCLDE(생분해성)
Episuite(카.증기압)
Episuite(타.용해도)
Episuite(거.n-옥탄올/물분배계수)
Lookchem(머.분자량)
ECOTOX(어류)
Episuite(잔류성)
Episuite(농축성)
2013-06-05

나. 최초 작성 일자

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 개정횟수

- 최종 개정일자

0회

2013-06-05

라. 기타